



PRODUKTDATABLAD

EARTHCARE FORDONSGLYKOL LONGLIFE EG

Färdigblandad Etylenglykol 50%

PRODUKTBEKRIVNING

EarthCare Fordonsglykol Longlife Etylenglykol (EG) 50% är en miljövänlig fordonsglykol. Från en tidigare använd etylenglykol är den renad och återställd för att kunna återanvändas om och om igen. Tillsatt korrosionsinhibitor av longlife-typ är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri. Använd produkt återlämnas som farligt avfall till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

EarthCare Fordonsglykol Longlife EG 50% är utvecklad för att ge ett långvarigt och effektivt skydd mot kyla, rost och överhettning. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon och båtar. Produkten uppfyller de höga kraven som innefattas i de europeiska och internationella standarderna. Färdigblandad produkt med avjoniserat vatten ger minimalt slitage i förbränningsmotorn.

Tack för att Du gör ett medvetet miljöval och bidrar till en hållbar värld!

EGENSKAPER

Parameter	Enhet	Värde	Metod
Återvunnen Etylenglykol	% wt	30-90	GC
Färg		Ofärgad	
Densitet (20°C)	g/cm ³	1,10 – 1,13	ISO 12185
Kokpunkt	°C	> 150	ASTM D1120
Flampunkt	°C	> 110	ASTM D93
pH (50% vol. i avj.vatten)		7-9	ASTM D1287

Frys punkt (vol% glykol)	Värde (°C)	Metod
30	-15	ASTM D1177
40	-26	ASTM D1177
50	-36	ASTM D1177

Analys har utförts på ackrediterat laboratorium.

Tester och godkända OEM krav:

- ASTM D3306
- SAE J1034
- BS 6580
- AFNOR NF R15-601
- FFV Heft R443
- NATO S 759
- UNE 26361-88
- CUNA NC 956-16
- Ford WSS-M97B44-D
- Mercedes-Benz 325.3
- Renault 41-01-001
- General Motors GM 6277M
- Volkswagen VAG TL 774 D & F
- MAN 324 SNF
- Mazda
- Volvo



Recyctec AB
Momarken 30
SE 556 50 Jönköping
Tel: +46(0)10 209 00 28
Mail: order@recyctec.com

Produktdatablad:
EarthCare Fordonsglykol Longlife EG

Utfärdat: September 2017
www.recyctec.se