



## PRODUKTDATABLAD

# EARTHCARE FORDONSGLYKOL LONGLIFE EG

Koncentrerad Etylenglykol

### PRODUKTBESKRIVNING

EarthCare Fordonsglykol Longlife Etylenglykol (EG) koncentrat är en miljövänlig fordonsglykol. Från en tidigare använd etylenglykol är den renad och återställd för att kunna återanvändas om och om igen. Tillsatt korrosionsinhibitor av longlife-typ är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri. Använd produkt återlämnas som farligt avfall till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

EarthCare Fordonsglykol Longlife EG koncentrat är utvecklad för att ge ett långvarigt och effektivt skydd mot kyla, rost och överhettning. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon och båtar. Produkten uppfyller de höga kraven som innefattas i de europeiska och internationella standarderna. Rekommenderad spädning 50% glykol med 50% vatten. Färdigblandad produkt med avjoniserat vatten ger minimalt slitage i förbränningsmotorn.

Tack för att Du gör ett medvetet miljöval och bidrar till en hållbar värld!

### EGENSKAPER

Parameter	Enhet	Värde	Metod
Etylenglykol	% wt	min 90	GC
Färg		Ofärgad	
Densitet (20°C)	g/cm <sup>3</sup>	1,10 – 1,13	ISO 12185
Kokpunkt	°C	> 150	ASTM D1120
Flampunkt	°C	> 110	ASTM D93
pH (50% vol. i avj.vatten)		7-9	ASTM D1287

Frys punkt (vol% glykol)	Värde (°C)	Metod
30	-15	ASTM D1177
40	-26	ASTM D1177
50	-36	ASTM D1177

Analysen har utförts på ackrediterat laboratorium.

#### Tester och godkända OEM krav:

- ASTM D3306
- SAE J1034
- BS 6580
- AFNOR NF R15-601
- FFV Heft R443
- NATO S 759
- UNE 26361-88
- CUNA NC 956-16
- Ford WSS-M97B44-D
- Mercedes-Benz 325.3
- Renault 41-01-001
- General Motors GM 6277M
- Volkswagen VAG TL 774 D & F
- MAN 324 SNF
- Mazda
- Volvo



Recyctec AB  
Momarken 30  
SE 556 50 Jönköping  
Tel: +46(0)10 209 00 28  
Mail: order@recyctec.com

Produktdatablad:  
EarthCare Fordonsglykol Longlife EG

Utfärdat: September 2017  
www.recyctec.se